



- Legenda**
- Rijbaan
asfalt
 - Rijbaan
betonstraatsloten keelmaat (geluidsreducerend), kepeverband
 - Voetpaden en/of trottoirs
betontegels 300x300x45 mm, halfsteensverband
 - Inritten in trottoir t.p.v. woningen
betontegels 300x300x70 mm, halfsteensverband
 - Inritten in trottoir t.p.v. overgang naar zijstraat
betonstraatsloten dubbelklinker, halfsteensverband
 - Plateau
betonstraatsloten keelmaat (geluidsreducerend), kepeverband
 - Plateau
asfalt
 - Inritconstructie in trottoir t.p.v. zijstraat
inritbanden 250x800x500 mm
 - Inritconstructie in trottoir t.p.v. zijstraat a-niveau
betontegels 600x600x80 mm
 - (Mindervaldein)inritten in trottoir
betontegels 150x300x45/70 mm
 - Ononderbroken steep 0,15
kleur: geel
 - Onderbroken steep 1-1
kleur: geel
 - Groenvakken
soort(en): nader te bepalen
 - Nieuwe bomen
soort(en): nader te bepalen
 - Bestaande bomen
 - Verkeersbordpaal
 - Bestaande lichtmast
 - Voorstel locatie te verplaatsen lichtmast

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP, overige maten in meters en millimeters.



Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie
Marktplaats 1 7311 LG Apeldoorn
Telefoon 14055 (Algemeen nummer)

P0834 1e Wormenseweg
- Aanleg verhardingen, groen en terreininrichtingen -

Onderdeel
VO

Getekend : R. Dijk Datum : 30-09-2026
Gecontroleerd :
Projectleiding : A. Salverda

Schaal : 1:500
Formaat : A+ [594x1050 mm]
Tek. no. : P0834.VO-AV2

Dat. Gewijzigd :
Ter info